Kyocera FS-M2535DN – Especificaciones Técnicas

General

Tipo	Multifuncional Monocromo A4
Tecnología	Kyocera ECOSYS, Láser
Velocidad (ppm)	35 en A4
Resolución (ppp)	1.200
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Tiempo de primera impresión (seg.)	7
Tiempo de primera copia (seg.)	6,9
Dimensiones An x P x Al (mm)	494 x 430 x 448
Peso (kg)	18
Consumo de energía	Copiando/Imprimiendo: 497 W
Fuente de alimentación	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Certificados	TÜV/GS, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001
Memoria	512 MB (Máx. 1.536 MB)

Tratamiento del papel

Capacidad de entrada	Bypass (50 hojas), 60-220 g/m², A4, B5, A5, A6, letter, legal, folio, sobres, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm). Depósito universal (250 hojas), 60-120 g/m², A4, A5, B5, A6, letter, legal, folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacidad de entrada con opciones (hojas)	800
Unidad dúplex	Dúplex de serie, 60–105 g/m²
Capacidad de salida (hojas)	150 (cara abajo)
Alimentador de documentos	50 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50–110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)
Comentario sobre tratamiento de papel	Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Imprimir

Procesador	PowerPC 465S / 667 MHz
Lenguaje de control	PRESCRIBE IIe
Emulaciones	PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, impresión directa de PDF, impresión directa de XPS (requiere ampliación de memoria)
Fuentes	93 fuentes escalables PCL6, 8 fuentes Windows Vista, 101 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)
Contabilidad integrada	100 códigos de departamentales
Funciones de impresora	Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada (requiere ampliación de memoria)
Sistemas operativos	Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición

Copiar

Tamaño máx. de original	A4 / legal
Funciones de copia digital	Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito, control densidad de copia
Modo de exposición	Auto, Manual: 5 pasos
Porcentajes de ampliación/reducción	7R/5E
Zoom	25 - 400 en incrementos del 1%
Copia continua	1 - 999
Ajustes de la imagen	Texto + foto, texto, foto

Digitalizar

Formato de compresión	MMR/JPEG
Formato de archivo	TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Funciones de escáner	Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con directorio activo, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) en un solo paso
Reconocimiento de originales	Texto, Foto, Texto + Foto, OCR
Tamaño máx. de escaneo	A4 / legal
Funcionalidad	Envío a e-mail, a FTP (FTP sobre SSL), a SMB, a USB, TWAIN (USB) y WSD (WIA)
Resolución de escaneo (ppp)	600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)
Velocidad de escaneo (ipm)	35 (300 ppp, A4, B/N); 14 (300 ppp, A4, color)

Funciones de fax

Compatibilidad	ITU-T Super G3
Velocidad de módem	Máx. 33,6 kbps
Velocidad de escaneo (seg.)	2.5
Velocidad de transmisión (seg.)	3
Tamaño máx. de original	A4 / legal
Método de compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Funciones de fax	Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción, recepción en memoria

Interfaces

Interfaces estándar	USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX estándar, ranura para tarjeta Compact Flash opcional

Garantía

Comentarios sobre la garantía	Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 100.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento. Amplía la garantía para el equipo y sus opciones.